


# Kā parūpēties par ugunsdrošību savās mājās?

Personu pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai darbības, kas var izraisīt ugunsgrēku, kā arī, atrodoties būvē, nekavējoties evakuēties, atskanot ugunsgrēka trauksmes signālam vai pamanot ugunsgrēku.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem ir jārūpējas par ugunsdrošību ne tikai savā dzīvoklī, bet arī mājas koplietošanas telpās.




Bēniņos un pagrabā neglabājiet degspējīgus priekšmetus un noslēdziet, lai nepieļautu nepiederošu personu iekļūšanu.



Neaizkraujiet ar priekšmetiem koplietošanas telpas un evakuācijas ceļus!



Smēķēšana koplietošanas telpās ir aizliegta!



Atbildību par ugunsdrošību koplietošanas telpās iespējams deleģēt pārvaldniekam pārvaldīšanas līgumā.

Daudzdzīvokļu mājai ir jābūt izstrādātai ugunsdrošības instrukcijai un visiem mājas iedzīvotājiem ir jābūt iepazīstinātiem ar to.

Ja tiek izmantota gāze, tvaika nosūcējs nedrīkst būt pievienots vienīgajam dabiskās ventilācijas kanālam.

Dabiskās ventilācijas kanālu pārbauda un tīra ne retāk kā reizi 10 gados, bet ja objektā ir gāzes aparāts – ne retāk kā reizi 5 gados.

Reizi 10 gados ir jāveic elektroinstalācijas pārbaude.

Aizliegts izmantot bojātu vai paštaisiņu elektroinstalāciju, elektroiekārtu un elektroierīci!

## Dūmu detektors

Uzstādi mājoklī dūmu detektoru, kas ar skaņas signālu savlaicīgi ziņos par rādusos sadūmojumu!

Dūmu detektors ir jāuzstāda pie griestiem tajās mājokļa telpās, kurās pārsvarā uzturas vai guļ mājokļa iemītnieki.

Detektora apkope ir vienkārša. Nepieciešams savlaicīgi nomainīt bateriju un ik pa laiku ar kontroles (testa) pogu pārbaudīt tā darbību.

## Ugunsdzēsības aparāts

Ugunsdzēsības aparāts ir piemērots ugunsdzēsības līdzeklis ugunsgrēka dzēšanai tā aizdegšanās sākuma stadijā.

Atceries! Dzēst ugunsgrēku ar ugunsdzēsības aparātu drīkst tikai tad, ja dzēšana nerada draudus dzīvībai.

## Ugunsdzēsības pārkļājs

Ugunsdzēsības pārkļājs ir speciāls, liesmu izturīgs pārkļājs, ko var izmantot nelielu ugunsgrēku dzēšanai.

Ar pārkļāju samazina skābekļa piekļuvi degšanas vietai, un ugunsgrēks tiek noslāpēts.

Deģošais priekšmets ar pārkļāju ir jānosedz pilnībā, un to nedrīkst ņemt, kamēr degšana nav pilnīgi beigusies un deģošais priekšmets atdzisis.

Atkritumu vadu lūku vākimi ir jābūt cieši aizveramiem un pastāvīgi aizvērtā stāvoklī, lai nepieļautu dūmu izplatību ugunsgrēka gadījumā.

Objektos ar autonomo apkuri pirms apkures sezonas (līdz 1. novembrim) jāveic dūmvadu tīrīšana.

Ja saproti, ka pats saviem spēkiem netiksi ar situāciju galā, sauc palīgā ugunsdzēsējus glābējus!

**112 Zvani**  
kad jāsauc palīgā!